



VERRIEGELBARE SCHARNIERE MIT KOMPRESSION

54-7-3550

Verriegelungsscharnier, das je nach Bedarf als Scharnier oder Verriegelung verwendet werden kann. Ermöglicht es Ihnen, die Tür als linke oder rechte Scharniertür zu öffnen oder die Tür komplett zu entfernen. Universelle Links- oder Rechtsmontage. Erhältlich mit eingebauter Sicherheitsverriegelung für sicheres Öffnen von Drucktüren. Zusätzlich zur 3 mm Kompression, die immer zutrifft, kann der Scharnierverschluss einfach zwischen Versatz 0 mm, 1.5 mm oder 3 mm verstellt werden, um mehr Druck auf die Dichtung zu bekommen und eine dichte und versiegelte Tür zu gewährleisten. Türteil montiert auf einer

Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten), die die Tür im Rastscharnierbereich stabilisiert und weitere Verstellbarkeit bietet. Das Verriegelungsscharnier kann in allen drei Richtungen 3 mm verstellt werden. Mit eingelassenem 8mm-Innensechskant mit Anzeige offen oder geschlossen.

Rahmenteil montiert mit Schrauben. Befestigungswinkel für die Türhalterungen mit $\varnothing 4$ mm Blindnieten.

Beachten Sie, dass ein normales Panel vier Einheiten benötigt, um entweder links offen, rechts offen oder vollständig abnehmbar zu sein.

Keine Probleme mit Kältebrücken, da die Geräte an Tür- und Rahmenteilen montiert sind, so dass keine Teile durch die doppelten Türen eindringen.

A (Länge)	85 mm
Ausführung	ohne Sicherheit sverriegelung
Material	Polyamid
Gewicht (g)	96 g
B	91 mm
C	20,5 mm

