



POLYMERSCHARNIERE MIT ODER OHNE EINSTELLBAREM DREHMOMENT.

54-1-3554

Scharnier mit einstellbarem Drehmoment.

Drehmoment der Öffnungsfeder bei Auslieferung:

$M(0^\circ)$: 0.75 N.m / $M(90^\circ)$: 0.5 N.m / $M(180^\circ)$: 0.25 N.m

Empfohlenes maximales Drehmoment für die Öffnungsfeder: 1,1 N.m bei 60° (4 Klicks).

Drehmoment der Schließfeder bei Auslieferung:

M(0°): 0 N.m / M(90°): 0.25 N.m / M(180°): 0.5 N.m

Empfohlenes maximales Drehmoment für die Schließfeder: 1,1 N.m bei 120° (6 Klicks).

PA 6-Scharnier mit 30% Glasfaseranteil.

Feder aus Bezinal-Stahl.

Andere Komponenten in POM

Die Federkraft wird mit einem T27-Torx-Schlüssel eingestellt (Teilenummer 99-1-3729).

Einstellhinweise:

Öffnungsfeder [hier klicken](#)

Schließfeder [hier klicken](#)

A (Länge)	75 mm
Ausführung	ohne Feder
Material	Polymer
Gewicht (g)	38 g
B	65 mm
C	5 mm
D (Durchmesser)	13
Farbe	schwarz

