



## **FEDERSCHARNIER MIT SOFT-CLOSING**

### **75-1-0009**

Zur horizontalen Anwendung (75-1-0009) und zur vertikalen Anwendung (75-1-0015).  
Einfaches Anheben des Deckels durch Federspannung (Lift-Assist).

- Arbeitsrichtung des Dämpfers: angezeigt durch den Pfeil in der Zeichnung.
- Um das Dämpfungssystem nicht zu beschädigen, hat das Scharnier einen Öffnungswinkel von maximal 115°, begrenzt durch einen integrierten Anschlag.
- Erzwingen Sie kein schnelleres Schließen der Tür in Dämpferwirkungsrichtung. Dies kann das Produkt beschädigen.

- Die Dämpfung funktioniert korrekt, wenn die Tür mehr als 90° geöffnet wird, bevor sie freigegeben wird (priming fluid).

- Drehmomentdämpfung von 1,7 bis 2,5 N.m.

Das Drehmoment der Feder ist je nach Teilenummer unterschiedlich:

Drehmoment der Schließfeder für 75-1-0009 : M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm

Drehmoment der Schließfeder für 75-1-0015 : M(0°) : 1,45 Nm / M(115°) : 2,28 Nm

- Betriebstemperatur: 0 bis +40°C.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>A (Länge)</b>       | 150 mm                                   |
| <b>Ausführung</b>      | Feder schließend - horizontale Anwendung |
| <b>Material</b>        | Alu 6082 T5                              |
| <b>Gewicht (g)</b>     | 32 g                                     |
| <b>Drehmoment</b>      | 1.7 - 2.5 N.m N.m                        |
| <b>B</b>               | 82.5 mm                                  |
| <b>C</b>               | 5.5 mm                                   |
| <b>D (Durchmesser)</b> | 18                                       |
| <b>Belastung</b>       | element farblos                          |

