



## **BISAGRAS DE CIERRE DE COMPRESIÓN**

**54-7-3550**

Bisagra de enganche que puede utilizarse como bisagra o pestillo según necesidad. Le permite abrir la puerta como puerta con bisagras hacia la izquierda o hacia la derecha, o quitar la puerta por completo. Montaje universal izquierdo y derecho. Disponible con un cierre de seguridad incorporado para una apertura segura de puertas presurizadas. Además de la compresión de 3 mm que siempre se aplica, la bisagra de cierre se puede ajustar fácilmente entre 0 mm, 1,5 mm o 3 mm para ejercer más presión sobre la junta y garantizar una puerta hermética y sellada. La parte de la puerta se monta en un soporte de montaje (incluido) que estabiliza la puerta en el área de la bisagra del pestillo y proporciona mayor capacidad de ajuste. La bisagra de cierre se puede ajustar 3 mm en las tres direcciones. Inserto: hexágono empotrado de 8 mm, con indicación de

apertura y cierre para la posición del inserto. La pieza del marco se monta con tornillos. Soporte de montaje para soportes de puerta con remaches ciegos de  $\varnothing 4$  mm. Tenga en cuenta que un panel normal necesitará cuatro unidades para funcionar como abierto a la izquierda, abierto a la derecha o completamente extraíble. No hay problemas con la rotura de puente térmico, ya que las unidades se montan en la superficie de la puerta y del marco, lo que evita que ninguna pieza entre a través de las puertas de doble pared.

<b>A</b>	85 mm
<b>Nota</b>	sin cierre de seguridad
<b>Material</b>	poliamida
<b>Peso (g)</b>	96 g
<b>B</b>	91 mm
<b>C</b>	20,5 mm

