



BISAGRAS DE POLÍMERO CON O SIN PAR DE RESORTE AJUSTABLE

54-1-3553

Bisagra con par de resorte ajustable. Fuerza del resorte de apertura en entrega: M(0°): 0,75 Nm / M(90°): 0,5 Nm / M(180°): 0,25 Nm Par máximo recomendado para el resorte de apertura: 1,1 Nm a 60° (4 clics). Fuerza del muelle de cierre en entrega: M(0°): 0 Nm / M(90°): 0,25 Nm / M(180°): 0,5 Nm Par máximo recomendado para el cierre <https://www.pinet-industrie.com/mode-operatoire-charniere-polymere-pair-regulable-version-fermante.pdf>: 1,1 Nm a 120° (6 clics). Material: PA 6 reforzado 30% GF. Muelle en acero Bezinal. Otros componentes en POM. Fuerza del resorte ajustada con una llave Torx T27 en

<https://www.pinet-industrie.com/mode-operatoire-charniere-polymere- Couple-reglable-version-fermante.pdf> (número de pieza 99-1-3729). Instrucciones de ajuste: resorte de apertura [haga clic aquí](#) resorte de cierre [haga clic aquí](#)

A	75 mm
Nota	resorte de cierre
Material	polímero
Peso (g)	45 g
B	65 mm
C	5 mm
D	13
Acabado	negro

