



## **CERNIERE CON CHIUSURA A COMPRESSIONE**

**54-7-3549**

Cerniera di aggancio che può essere utilizzata come cerniera o scrocco a seconda delle necessità. Consente di aprire la porta con cerniera a sinistra o a destra oppure di rimuoverla completamente. Montaggio universale destro e sinistro. Disponibile con chiusura di sicurezza integrata per l'apertura sicura di porte pressurizzate. Oltre alla compressione di 3 mm sempre applicata, la cerniera di bloccaggio può essere facilmente regolata tra 0 mm, 1,5 mm o 3 mm per esercitare una maggiore pressione sulla guarnizione e garantire una porta ermetica e sigillata. La parte della porta si monta su una staffa di montaggio (inclusa) che

stabilizza la porta nell'area della cerniera di bloccaggio e fornisce ulteriore regolabilità. La cerniera di bloccaggio può essere regolata di 3 mm in tutte e tre le direzioni. Inserto: esagono incassato 8 mm, con indicazione di apertura e chiusura per la posizione dell'inserto. La parte del telaio si monta con viti. Staffa di montaggio per i supporti della porta con rivetti ciechi Ø 4 mm. Si noti che un pannello normale avrà bisogno di quattro unità per funzionare con apertura a sinistra, apertura a destra o completamente rimovibile. Nessun problema con il taglio termico poiché le unità sono montate in superficie sulle parti della porta e del telaio, evitando l'intrusione di parti attraverso le porte a doppia parete.

<b>A</b>	85 mm
<b>Nota</b>	con chiusura di sicurezza incorporata
<b>Materiale</b>	poliammide
<b>Peso (g)</b>	102 g
<b>B</b>	91 mm
<b>C</b>	30.5 mm
<b>Finitura</b>	nero

